

СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

(монтажная ширина 1 190 мм)

Толщина, мм	40	50	60	80	100	120	150	200
Сэндвич-панель с утеплителем базальтовое минераловатное волокно плотностью не менее 95 кг/куб.м Цена - руб./кв.м	2310	2370	2435	2560	2 690	2 815	3 010	3 325
Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки ППС10 не менее 15 кг/куб.м Цена - руб./кв.м	2175	2205	2245	2295	2 355	2 415	2 500	2 655

Доборные элементы - 1080 руб/м2

Применяемые утеплители: минераловатное базальтовое волокно плотностью не менее 95 кг/куб.м, экспандированный пенополистирол марки ППС10 плотностью не менее 15 кг/куб.м.

Окрашенный горячеоцинкованный стальной лист толщиной **0,5 мм** с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» толщиной 25 микрон, цвета по каталогу RAL (1014, 1015, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 7035, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010), с защитной монтажной пленкой с двух сторон.

На металле SteelArt 3D (дикий камень, кирпичная кладка, сланец, дуб, золотой орех, дуб античный, орех) в **0,45мм наценка + 120 руб/м2 на сторону.**

Тип профилирования - 9 канавок, 7 канавок, 5 канавок, трапеция 50/50, микрориф 30, гладкий лист.

Ширина сэндвич-панели (монтажная) **1 190 мм**, длина от **1500** до **7600 мм**.

СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "SP-LITE" NEW

(монтажная ширина 1 190 мм)

Толщина, мм	40	50	60	80	100	120	150	200
Сэндвич-панель с утеплителем базальтовое минераловатное волокно плотностью не менее 95 кг/куб.м Цена - руб./кв.м	2190	2250	2315	2440	2570	2 695	2 890	3 205
Сэндвич-панель с утеплителем пенополистирол марки ППС10 плотностью не менее 15 кг/куб.м Цена - руб./кв.м	2055	2085	2125	2175	2235	2295	2380	2 535

Доборные элементы - 980 руб/м2

Применяемые утеплители: минераловатное базальтовое волокно плотностью не менее 95 кг/куб.м, экспандированный пенополистирол марки ППС10 и М-35 плотностью не менее 15 кг/куб.м. и 30 кг/куб.м. соответственно.

Окрашенный горячеоцинкованный стальной лист толщиной **0,4 мм** с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» толщиной 25 микрон, цвета по каталогу RAL (1014, 1015, 3005, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006), с защитной монтажной пленкой с двух сторон.

Тип профилирования - 9 канавок, 7 канавок, 5 канавок, гладкий лист.

Ширина сэндвич-панели (монтажная) **1 190 мм**, длина от **1500** до **7600 мм**.

на стандартные позиции

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ

(монтажная ширина 1 000 мм)

<u>ПСБ-К</u>	50, 60	80	100	120	150	200
до 500 м2	2435	2505	2585	2685	2785	2980
свыше 500 м2	2415	2485	2565	2665	2765	2970

<u>МВП-К</u>	50, 60	80	100	120	150	200
до 150 м2	2650	2830	2945	3095	3310	3690
от 151 до 500 м2	2630	2810	2925	3075	3290	3670
свыше 500 м2	2610	2790	2905	3055	3270	3650

*Минимальны объем заказа 35 м2 каждой позиции**Объем от 30 до 100 м2 каждой позиции +наценка 15 000 руб**Заполнение гофры ПСБ 60 р/м2, МВ 125 р/м2*